

# MP ABRAS

BRUSIVO


## PODLOŽNÉ TALÍŘE DO EXCENTRICKÝCH A ÚHLOVÝCH BRUSEK



## PODLOŽNÉ TALÍŘE SE SUCHÝM ZIPEM, UPÍNÁNÍ M14

Průměr mm	Kód	Upínání	Tvrдост	Max. RPM		Dostupnost
115	11341	M14	Firm	13.300		X
125	11342	M14	Firm	12.250		X
150	11343	M14	Firm	10.200		X
180	11344	M14	Firm	8.500		X
115	36304	M14	Soft	13.300		X
125	36305	M14	Soft	12.250		X
150	36315	M14	Soft	10.200		X
115	36125	M14	Medium	13.300		X
125	36140	M14	Medium	12.250		X
150	36155	M14	Medium	10.200		X

## PODLOŽNÉ TALÍŘE SE SUCHÝM ZIPEM, EXCENTRICKÉ

Průměr mm	Kód	Upínání	Tvrдост	Děrování	Max. RPM		Dostupnost
125	17210	5/16	Medium	D8+1 - F612	10.000		X
125	17105	5/16	Firm	Bez děr	13.000		X
150	17130	5/16	Firm	D6+1 - F615	13.000		X
150	17230	5/16	Medium	D6+1 - F615	13.000		X
150	17240	5/16	Medium	D21 - F598	10.000		X


## PODLOŽNÉ TALÍŘE SE SUCHÝM ZIPEM, EXCENTRICKÉ - REDUKCE FESTO, MAKITA

Průměr mm	Kód	Upínání	Tvrдост	Děrování	Max. RPM		Dostupnost
125	17060	5/16	Medium	D8+1 - F612	10.000		X
150	17077	5/16	Medium	D6+1 - F615	10.000		X
150	17095	5/16	Medium	D8+1 - F617	10.000		X
150	17099	5/16	Medium	D21 - F598	10.000		X

## PODLOŽNÉ TALÍŘE SE SUCHÝM ZIPEM, EXCENTRICKÉ - UPÍNÁNÍ GEX

Průměr mm	Kód	Upínání	Tvrдост	Děrování	Max. RPM		Dostupnost
125	17010	GEX	Soft	D8+1 - F612	12.000		X
125	17015	GEX	Medium	D8+1 - F612	12.000		X
150	17020	GEX	Soft	D6+1 - F615	12.000		X
150	17025	GEX	Medium	D6+1 - F615	12.000		X

## PODLOŽNÉ TALÍŘE EXTRA GRIP

Průměr mm	Kód	Upínání	Tvrдост	Děrování	Max. RPM		Dostupnost
115	10371	M14	Hard	Bez děr	13.300		X
125	10372	M14	Hard	Bez děr	12.250		X
150	10373	M14	Hard	Bez děr	10.200		X

## RUČNÍ DRŽÁKY NA BRUSIVO SE SUCHÝM ZIPEM

Rozměr mm	Kód	Popis
pr. 150	12910	Ruční držák na výseky pr. 150mm
70x125	DZA	Ruční držák jednostranný na archy se such. zipem
70x125	DZO	Ruční držák dvoustranný na archy se such. zipem



Dostupnost
X
X
X

## PODLOŽNÝ TALÍŘ POD VULKANFÍBRY DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

Průměr mm	Kód	Upínání	Popis	Max. RPM
115	TF115M14K1D34 0	M14	Výška 15,5mm	13.300
115	TF115M14K1D34 2	M14		13.300
115	11513	M14	Soft	13.300
125	TF125M14K1D35 7	M14		12.250
125	11523	M14	Soft	12.250
150	TF150M14K1A31 3	M14		10.200
180	TF180M14K1D31 7	M14		8.500



Dostupnost
X
X
X
X
X
X
X

## PODLOŽNÝ TALÍŘ POD VULKANFÍBRY DO ÚHLOVÝCH BRUSEK - TURBO

Průměr mm	Kód	Upínání	Popis	Max. RPM
115	TF115M14K1A67 1	M14	Bílý - žebrovaný, Firm	13.300
115	11311	M14	Černý - drážkovaný, Hard	13.300
125	TF125M14K1A672	M14	Bílý - žebrovaný, Firm	12.250
125	11322	M14	Černý - drážkovaný, Hard	12.250
150	TF150M14K1A673	M14	Bílý - žebrovaný, Firm	10.200
180	TF180M14K1A674	M14	Bílý - žebrovaný, Firm	8.500
180	11332	M14	Černý - drážkovaný, Hard	8.500



Dostupnost
X
X
X
X
X
X
X

## PODLOŽNÝ TALÍŘ SE SUCHÝM ZIPEM A UPÍNAČÍ STOPKOU

Průměr mm	Kód	Upínání	Max. RPM
115	TZ115S3C381	Stopka 6mm	4.000
125	TZ125S3C369	Stopka 6mm	4.000



Dostupnost
X
X

Proveďte si prosím min. obj. množství a dodací termín.

MP Abras s.r.o. | Tel.: +420 724111 204, [info@mpabras.cz](mailto:info@mpabras.cz)